

Svetstillbehör - Silikonproppsats

•För rotgasfyllning i korta rörsystem

• För rör Ø10- Ø100mm innerdiam.

•Tillverkade av värmebeständigt silikongummi. Tål upp till 340°C kortvarigt.

•Satsen består av silikonproppar, anslutningsslang med hankoppling, lös hankoppling med backventil samt gasfördelare.



Best.nr Beskrivning

31-SIL-PS100 Proppsats, för rör i.d. 10-100 mm, består av 6st proppar

<u>Extra proppar (min 5st/storlek)</u>						
Best. nr	Typ	D1	D2	H	Hål ø	Anm.
31-SIL-P020	Propp 10-20 mm Typ 1	10 mm	20 mm	19 mm	5 mm	
31-SIL-P024	Propp 10-24 mm Typ 1	10 mm	24 mm	30 mm	5 mm	L
31-SIL-P030	Propp 15-30 mm Typ 1	15 mm	30 mm	30 mm	5 mm	
31-SIL-P036	Propp 18-36 mm Typ 1	18 mm	36 mm	36 mm	5 mm	L
31-SIL-P048	Propp 30-48 mm Typ 1	30 mm	48 mm	32 mm	5 mm	L
31-SIL-P034	Propp 22 - 34 mm Typ 3	22 mm	34 mm	20 mm	5 mm	
31-SIL-P065	Propp 48 - 65 mm Typ 3	48 mm	65 mm	32 mm	5 mm	L
31-SIL-P081	Propp 65 - 81 mm Typ 3	65 mm	81 mm	29 mm	5 mm	L
31-SIL-P100	Propp 80-100 mm Typ 3	80 mm	100 mm	37 mm	5 mm	L
<u>Tillbehör till proppar</u>						
31-GAF12	Gasfinger 10x12 mm					
31-GAF25	Gasfinger 10x25 mm					L
31-GAF50	Gasfinger 10x50 mm					L



Typ 1



Typ 3



L=normalt lagervara



Teddington AB
Speditionsvägen 17
SE-142 50 Skogås-Sthlm, Sweden

Tel:+46 (0)8-505 207 60
Fax:+46 (0)8-505 207 69

info@teddington.se
www.teddington.se